



Wielofunkcyjny odkurzacz ekstrakcyjny

CT370 Numatic

Profesjonalny odkurzacz piorący, który doskonale sprawdza się w pomieszczeniach wyłożonych dywanami i wykładzinami, gdzie jednocześnie wymagane jest czyszczenie na sucho. Urządzenie zapewnia wszechstronność pracy, umożliwiając czyszczenie na sucho, mokro, pranie oraz mycie twardych podłóg.

- **Wielofunkcyjność:** Odkurzacz umożliwia czyszczenie na sucho, mokro, pranie oraz mycie twardych posadzek.
- **Wydajny silnik TwinFlo:** Profesjonalny silnik o mocy 1060 W zapewnia wysoką efektywność pracy w każdym trybie.
- **System filtracji:** Wyposażony w wielostopniowy system filtracji Tritex® oraz trójwarstwowy worek Hepa-Flo®, który zatrzymuje nawet najmniejsze pyłki, gwarantując czyste powietrze.
- **Pojemność zbiorników:** Zbiornik na zanieczyszczenia suche ma pojemność 15 litrów, a na mokre – 9 litrów. Pojemność ekstrakcji wynosi 6 + 6 litrów.
- **Łatwość obsługi:** Urządzenie jest osadzone na wózku z dużymi tylnymi kołami, co ułatwia transport i manewrowanie. Poręczny uchwyt umożliwia wygodne przenoszenie.
- **Bezpieczeństwo pracy:** Zawór pływakowy chroni zbiornik przed przepełnieniem, a system chłodzenia turbiny pozwala na długotrwałą pracę bez przerw technicznych.

Wyposażenie standardowe Zestaw A26A 32mm

- 914765 - wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601299 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902071 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex

Dane techniczne:

Zasilanie	230 V
Moc	1060 W
Podciśnienie	2400 mm
Pojemność brudna / czysta woda	15 / 9 L
Przepływ powietrza	49/s
Długość kabla	10 m
Waga	71 kg
Poziom hałasu	355 x 355 x 500 mm)

