

INFORMACJA TECHNICZNA

KLEEN
PURGATIS

PROFI

PICCOMAT DC

Środek do maszynowego czyszczenia posadzek przemysłowych



Art. Nr 121.922 10L kanister (60 x 10L / Pal.)

- Usuwa nadbudowane zabrudzenia i zaschnięte osady.
- Intensywny i bardzo skuteczny, alkaliczny środek do czyszczenia o właściwościach rozpuszczających.
- Doskonale rozpuszcza wszelkie zabrudzenia ropopochodne, smary.
- Nadaje się do zastosowania w automatach myjących.
- Do stosowania w dwuetapowym procesie czyszczenia.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do czyszczenia wszelkich twardych powierzchni odpornych na wodę i alkalia stosowanych w zakładach przemysłowych i obiektach warsztatowych. W razie wątpliwości, zleca się sprawdzenie odporności danej powierzchni na alkalia. Nie nadaje się do czyszczenia gumy, linoleum, lastryko, asfaltu, korka, marmuru, a także nie lakierowanego drewna i parkietu.

SPOSÓB UŻYCIA:

Czyszczenie maszynowe: do 1% lub stężenie wskazane przez producenta urządzenia.
Czyszczenie ręczne: w zależności od stopnia zabrudzenia od 80–200 ml na 8 litrów wody w dwustopniowym procesie mycia. Wydajność czyszczenia można zwiększyć poprzez zastosowanie odpowiednich padów, szczotek lub/i mopów czyszczących. Przed zastosowaniem produktu należy sprawdzić zgodność materiałową w niewidocznym miejscu. Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności.

DANE TECHNICZNE:

Wygląd: klarowny, żółto-zielony płyn
Zapach: świeży
Konsystencja: rzadki
Gęstość: 1090 g/L
Wartość pH w koncentracji: 14

ZAWIERA:

wodorotlenek sodu, anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne – poniżej 5 %, fosforany – 5 – 15 %, kompozycję zapachową.

Giscode: GG 70

Termin ważności: dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Identyfikacja zagrożeń:

 Niebezpieczeństwo	Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
	Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P280 – Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub ochronę twarzy. P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303 + P361 + P353 – W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305 + P351 + P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 – Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

TRANSPORT: UN 1719, prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY I.N.O., Klasa: 8, Grupa pakowania III, ADR

Data: 24.08.2025

Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 91 822 88 00
www.kleen-purgatis.pl